







# SAMMENLIGNING AF GNSS-MODTAGERE

	 <b>Bedst</b>	 <b>Bedst</b>	 <b>Bedst</b>	 <b>Bedre</b>	 <b>God</b>	 <b>God</b>	<b>Udgået</b>
	<b>R12i</b>	<b>R12i LT</b>	<b>R980</b>	<b>R780</b>	<b>R580</b>	<b>R2</b>	
<b>Max. præcision</b>	8 mm H/15 mm V	8 mm H/15 mm V	8 mm H/15 mm V	8 mm H/15 mm V	10 mm H/20 mm V	10 mm H/20 mm V	
<b>Kanaler</b>	672	672	672	336	336	220	
<b>Antenne</b>	Integreret	Integreret	Integreret	Integreret	Integreret	Integreret	
<b>UHF Radio</b>	Sender og modtager	Sender og modtager	Sender og modtager	Sender og modtager	Modtager	Modtager	
<b>RTX kompatible</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
<b>xFill*</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	
<b>Hukommelse</b>	6 GB	6 GB	9 GB	9 GB	48 MB	48 MB	
<b>Netværk</b>	3.5G modem	3.5G modem	4G LTE modem	Ekstern	Ekstern	Ekstern	
<b>Satellit</b>	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.	
<b>Øvrige egenskaber</b>	ProPoint, Ionoguard teknologi, TIP Tilt kompensation	ProPoint, Ionoguard teknologi	ProPoint, Ionoguard teknologi, TIP Tilt kompensation	ProPoint, Ionoguard teknologi, TIP Tilt kompensation	ProPoint, Ionoguard teknologi	-	

\*xFill er en tjeneste, der forlænger RTK-positionering i flere minutter, når RTK-korrektionsstrømmen er midlertidigt utilgængelig. xFill-tjenesten forbedrer feltproduktiviteten ved at reducere nedetid, mens ventetiden på at genetablere RTK-korrektioner i sorte pletter.