

SAMMENLIGNING AF GNSS-MODTAGERE

	 Bedre	 Bedst	 Bedst	 Bedre	 God
	SP100	R12i	R980	R780	R580
Max. præcision	8 mm H/15 mm V	8 mm H/15 mm V	8 mm H/15 mm V	8 mm H/15 mm V	10 mm H/20 mm V
Kanaler	672	672	672	336	336
Antenne	Integreret	Integreret	Integreret	Integreret	Integreret
UHF Radio	Sender og modtager	Sender og modtager	Sender og modtager	Sender og modtager	Modtager
RTX kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
xFill*	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Hukommelse	9 GB	6 GB	9 GB	9 GB	48 MB
Netværk	Ekstern	3.5G modem	4G LTE modem	Ekstern	Ekstern
Satellit	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS, SBAS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou m.fl.
Øvrige egenskaber	ProPoint, Ionoguard teknologi, TIP Tilt compensation	ProPoint, Ionoguard teknologi, TIP Tilt compensation	ProPoint, Ionoguard teknologi, TIP Tilt compensation	ProPoint, Ionoguard teknologi, TIP Tilt compensation	ProPoint, Ionoguard teknologi

*xFill er en tjeneste, der forlænger RTK-positionering i flere minutter, når RTK-korrektionsstrømmen er midlertidigt utilgængelig. xFill-tjenesten forbedrer feltproduktiviteten ved at reducere nedetid, mens ventetiden på at genetablere RTK-korrektioner i sorte pletter.